



Descriptif

- Coffre complet en aluminium extrudé composé de 2 profils.
- Toile rétractable dans le coffre.
- Coulisses, barre de charge, poteaux en aluminium extrudé.
- Les joues de coffre et joues de barre de charge sont en aluminium moulés, coloris assorti à la structure.
- Fixation murale avec 2 supports en aluminium moulé et 2 pieds en aluminium.
- Tube d'enroulement de la toile en acier galvanisé à gorge, de diamètre 78 mm.
- Inclinaison réglable de 0 à 9°.
- Manœuvre électrique Somfy IO, radio 230V avec émetteur Situo 1 IO Pure.
- Couleur de la structure : Blanc 9010, Anthracite sablé 200, autres Ral en option.
- Toile acrylique ou Soltis 96 confectionnée avec un ourlet haut et bas avec jonc PVC plein.
- La barre de charge protège le(s) ressort(s) de tension de la toile.

Options

- Automatismes : l'Alizé sur pieds peut être équipée d'automatisme vent, soleil ou vent/soleil.
- Thermocollage toile.
- Moteur filaire.
- Autre laquage.
- Stores latéraux et/ou frontaux SoliZip.
- SoliLed.













Traverse frontale

Cottre





Réglage de l'inclinaison



Limites dimensionnelles

	mini	maxi
Largeur	2 000 mm	5 000 mm
Avancée	1 500 mm	4 250 mm

