



ALIZÉ ET ALIZÉ MAXI

Le store de véranda

Spécialement conçu pour la protection solaire des toitures vitrées, le store Alizé vous permettra de profiter pleinement de votre véranda. Il tamise la lumière et évite " l'effet de serre ". Un coffre de dimension réduite protégeant la toile contre les intempéries. Un mécanisme assurant une tension parfaite et constante de la toile.

ALIZÉ ET ALIZÉ MAXI

Le store de véranda

Descriptif

- Coffre complet en aluminium extrudé, en 2 parties, section 158 x 208 mm.
- L'ensemble des pièces en aluminium est laqué blanc 9010 (autres RAL standards en option).
- Joues latérales moulées en aluminium, pénétrant dans les coulisses.
- Tube enrouleur, diamètre 78 mm, en acier galvanisé, avec poulies servant à l'enroulement des câbles de manœuvre.
- Coulisses en aluminium extrudé, section 60 x 70 mm, permettant le passage des câbles, avec supports de fixation moulés en aluminium pour pose sur surface plane.
- Embouts de coulisses moulés en aluminium avec poulie de renvoi.
- Barre de charge en aluminium extrudé, en 2 parties, renfermant un système avec ressorts de compensation assurant une tension permanente de la toile.
- Manœuvre électrique par moteur réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur SOMFY IO radio 230V avec émetteur SITUO 1 IO Pure.
- Câbles de manœuvre en Dyneema, matière aussi résistante à la traction que le Kevlar mais plus souple, résistante aux UV.
- Toile acrylique de la collection SOLISO EUROPE.
- Profil intermédiaire, pour l'Alizé maxi, de soutien de toile en aluminium extrudé déplacé par la barre de charge.

Options

- Laquage.
- Toile LUMERA (Sattler), Soltis 92.
- Thermocollage.

Laquage

DE BASE

Blanc 9010


EN OPTION

- Blanc cassé 1013
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)
- Marron mat 8019

(Nous consulter pour plus de coloris de laquage)



Encombrement du coffre



Limites d'utilisation



Alizé 1 travée
• 1 moteur
Largeur de 2 m à 5 m
Avancée de 1,50 m à 4,25 m



Alizé 2 travées
• 1 moteur
Largeur de 5 m à 9 m
Avancée de 1,50 m à 4,25 m



Alizé maxi 1 travée
• 1 moteur
Largeur de 2,5 m à 6 m
Avancée jusqu'à 5 m



Alizé 3 travées
• 2 moteurs
Largeur de 9 m à 12 m
Avancée de 1,50 m à 4,25 m



Alizé 4 travées
• 2 moteurs
Largeur de 10 m à 16 m
Avancée de 1,50 m à 4,25 m

Soliso
EUROPE