



## TOBAGO

La banne au  
design raffiné



Spécialement conçue pour les loggias, balcons et les terrasses. Dotée d'une grande technologie grâce à la nouvelle cinématique qu'utilisent ses bras et son système d'alignement des coudes, d'une réelle innovation, elle n'en est que plus fiable et robuste.

# TOBAGO

La banne au design raffiné

## Descriptif

- Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique laqué 2 faces.
- Supports en fonte d'aluminium pour pose de face ou en plafond.
- Joes en aluminium moulées, laquées blanc cassé 1013 ou blanc 9010.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur SOMFY iO radio 230 v avec émetteur SITUO 1iO Pure.
- Barre de charge en aluminium extrudé.
- Toutes les pièces et profils alu sont laqués blanc cassé 1013 ou blanc 9010.
- Toute la visserie d'assemblage est en inox.
- Toile acrylique 290 g/m<sup>2</sup> de la collection SOLISO EUROPE (toile A), confectionnée avec ourlet haut et bas et jonc PVC plein.
- Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.


## Options

- Lambrequin séparé, hauteur 200 mm, ondulé, bordé ganse acrylique avec ourlet haut et jonc PVC plein.
- Toile assemblée par thermocollage.
- Laquage intégral.
- Support incliné pose plafond.
- Toile B et C.
- Moteur filaire, RTS.




## Réglage de l'inclinaison


Pose de face de 0 à 68°



Pose plafond de 0 à 68°



Pose plafond de 10 à 78° (en option)




ATTENTION : en pose plafond, la pente minimum est de 10° (avec l'option support incliné).




## Pose de face

inclinaison de 0 à 68°



## Pose plafond

avec support incliné de 10 à 78°



## Laquage

### DE BASE


- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

### EN OPTION

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)

(Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

inclinaison de 22 à 90°



## Limites Dimensionnelles

### MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum	1,87 m
Largeur maximum	5,40 m
Avancée	1,5 à 3,25 m