

ANTALYA

La banne au design raffiné

Descriptif

- Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique laqué 2 faces.
- Supports en fonte d'aluminium pour pose de face ou plafond.
- Joues en aluminium moulées, laquées blanc cassé 1013 ou blanc 9010.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur SOMFY IO radio 230 v avec émetteur SITUO 1 IO Pure.
- Barre de charge en aluminium extrudé.
- Toutes les pièces et profils alu sont laqués blanc cassé 1013.
- Tube enrouleur à gorge, ø78, épaisseur 1 mm en acier galvanisé.
- Toile acrylique de la collection SOLISO EUROPE (toile A), confectionnée avec ourlet haut et bas et jonc PVC plein.
- Bras LAE à sangles invisibles avec système d'alignement des coudes.

Options

- Lambrequin séparé, hauteur 200 mm, ondulé, bordé ganse acrylique avec ourlet haut et jonc PVC plein.
- Toile assemblée par thermocollage.
- Laquage intégral.
- Support incliné pose plafond.



Laquage

DE BASE

Blanc 9010

Blanc cassé 1013

Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

EN OPTION

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
Gris sablé 150 (Futura 2150)

(Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

Limites Dimensionnelles

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum 1,87 m
Largeur maximum 5,40 m
Avancée 1,50 à 3,25 m




Réglage de l'inclinaison

Pose de face de 0 à 68°



Pose plafond de 10 à 68° (en option)










Pose plafond de 22 à 90°


Pose plafond

inclinaison de 22 à 90°



Pose plafond

avec support incliné de 10 à 78°



Pose de face

inclinaison de 0 à 68°

