



VÉNITIEN

Un style intemporel

Le store Vénitien à lames horizontales de 25 mm de large est conçu pour s'adapter à toutes vos fenêtres. Un store sur mesure dans un très grand choix de coloris fait du store Vénitien un superbe élément de décoration. Le store Vénitien est idéal pour diffuser agréablement la lumière. Son caractère graphique lui procure une forme résolument design.



Descriptif

- Boîtier supérieur : profilé en forme de U à pans coupés, en acier section 25 x 25, épaisseur 0,5 mm, laqué au four, coloris assortis aux lames.
- Lames : en alliage d'aluminium (ép. 0,21 mm), traité chimiquement avec double émaillage au four, résistant à la corrosion et à la perte de couleur, largeur 25 mm.
- Barre du bas : profilé hexagonal extra plat largeur 20 mm, épaisseur 9 mm en aluminium laqué au four, coloris assortis aux lames.
- Cordon échelle : tissage filiforme en térylène, traité anti UV, coloris assortis aux lames.
- Cordon de levage : en polyester Ø 1,2 mm, coloris assortis aux lames, permettant l'arrêt du store en toutes positions.
- Pièces de finition : (embouts, cache manœuvre, cache cordon...) en polyamide teinté dans la masse et coordonnées à la teinte des lames.
- Manœuvre orientation : par tige transparente, longueur de 500 à 2300 mm, par cordon unique Ø 2,2 mm, par treuil et manivelle.

Options

- Arrêt de fin de course pour manœuvre par treuil.
- Manœuvre électrique 24 V avec fin de course, avec inverseur et transfo.
- Possibilité de réaliser des commandes générales et individuelles par inverseur ou à distance par émetteur radio avec programmation de l'orientation des lames.
- Monocommande par cordon sans fin ou par chaînette.
- Renvoi à 90° pour sortie horizontale.
- Équerres de déport.
- Store entre-vitres orientation par bouton moleté.
- Support pose sur menuiserie PVC.


Limites Dimensionnelles

MANŒUVRE	TREUIL/CORDON	ÉLECTRIQUE
Largeur minimum	380 mm	585 mm
Largeur maximum	3 300 mm	3 300 mm
Hauteur maximum	3 500 mm (treuil) 3 000 mm (cordon)	3 500 mm
Surface maximum	6 m ²	5 m ²




Encombrement en mm (boîtier 25)

lame H. store	Venilight 25 mm
1 000	80
1 500	95
2 000	110
2 500	125
3 000	140
3 500	155



Guidage latéral



Encombrement du store en position repliée



Monocommande par chaînette sans fin




Manœuvre par manivelle fixe




Manœuvre électrique avec possibilité de commande à distance

Montage entre double-vitrage



Orientation par flexible levage par cordon



Orientation seule par bouton moleté

