

Soliso
EUROPE



2017



Store extérieur

BANNETTES

À PROJECTION ET VERTICALE GUIDÉE

- Bannette à projection
 - Rencontre de l'esthétisme et de l'innovation, ce store permet de tempérer la chaleur et la lumière de votre habitat tout en préservant votre intimité.
 - Adaptée pour la protection des larges baies, sa grande palette de coloris vous permettra de conserver l'harmonie de votre architecture. Son système d'inclinaison permet une protection solaire optimale à tout moment de la journée.
- Bannette verticale guidée
 - Excellente protection solaire, la bannette verticale guidée se déroule verticalement sur des conducteurs en aluminium.
 - Elle est idéale pour se protéger des regards extérieurs et des rayons solaires rasants.




BANNETTE À PROJECTION



- 2 supports pour pose de face et en plafond.
- Laquée blanc 9010 ou blanc cassé 1013.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur SOMFY IO radio 230V avec émetteur SITUO MOBIL IO.
- 1 tube enrouleur à gorge en acier galvanisé.
- Pour largeur supérieure à 4,75 m, un support intermédiaire, tube et toile en 2 parties.
- Bras alu laqués blanc en profil tubulaire.
- 2 bras jusqu'à 4,75 m de largeur.
- 3 bras jusqu'à 9,43 m de largeur.
- Avancée maximum 1,50 m.
- 1 barre de charge en tube acier galvanisé Ø40.
- Toile acrylique 290 g/m² de la collection SOLISO EUROPE et lambrequin de 200 mm de hauteur, forme droite ou ondulée. Au delà de 4,75 m de large, la toile sera obligatoirement en deux parties.

OPTIONS :

- Barre de charge alu
- Toit alu avec joues.
- Thermocollage
- Motorisation RTS ou filaire.
- Dépannage manuel.



Encombres.
Barre de charge acier



BANNETTE VERTICALE GUIDÉE

- 2 supports pour pose de face et en plafond.
- Laquée blanc 9010 ou blanc cassé 1013.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur SOMFY IO radio 230V avec émetteur SITUO MOBIL IO.
- 1 tube enrouleur à gorge en acier galvanisé Ø70.
- Toile acrylique, 290 g/m² de la collection SOLISO EUROPE
- Limites dimensionnelles : 4 750 (L) x 2 500 mm (H)
- 1 paire de conducteurs alu anodisés naturel.
- 2 supports de conducteurs en aluminium moulés avec vis de blocage.
- 1 barre de charge en tube acier galvanisé avec embouts alu et vis de blocage.

OPTIONS :

- Toit alu.
- Motorisation RTS ou filaire.
- Thermocollage.

	Bannette à projection	Bannette verticale guidé	Solistor à projection	Solistor
Manœuvre	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Bras	2 bras	3 bras		
Largeur minimum	2,41 m	5,92 m	2,41 m	0,55 m
Largeur maximum	5,92 m	9,43 m	5,92 m	3 m
Avancée	0,6 à 1,5 m		1 à 2,5 m	0,5 à 1,2 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010			Gris 9006



Bannette Verticale guidée

